



Materialutförande

Varmförzinkad

Aluzink

Lackerat utförande

EVA-K är en kombinerad intags- och avluftshuv för användning i komfortanläggningar.








EVA-K är anpassad för 2-kupig betongpanna som standard med taklutning 15-40°. Huvn tillverkas med 2 stycken genomgående isolerade kanaler i brandteknisk klass EI15 som åtskiljs med en mittvägg upptill i huvn. Levereras komplett med underbeslag.

OBS! Huvn är anpassad för 2-kupig betongpanna som standard.

Vi kan anpassa huvn till andra typer av takpannor. Viktigt att detta anges vid offertförfrågan eller order.

Material och ytbehandling

Huvn tillverkas som standard i aluzink och lackeras i svart eller tegelröd kulör. Huvn kan även levereras i varmförzinkad stålplåt och kan lackeras i önskad kulör.

KULÖR	NCS S	RAL	
Svart	9500-N	9005	
Vit	0502-Y	9010	
Zinkgrå	3502-B	7040	
Ljusgrå	4502-B	7044	
Mörkgrå	7502-B	7024	
Tegelröd	4050-Y70R	8004	
Silver		9006	

Storlek	Max luftflöde l/s	Vikt kg	Anmärkning
125	55	7	Ersätter 2 st betongpannor
160	70	7,5	Ersätter 2 st betongpannor
200	110	11	Ersätter 2 st betongpannor