



#### Materialutförande

Varmförzinkad

Aluzink

Lackerat utförande

#### Beskrivning

Jalusispjäll JSA är ett injusterings-, regler- och avstängningsspjäll utrustat med hylla för motoriserat ställdon alternativt handreglage.

Spjället består av en ram med motgående spjällblad lagrade i nylonbussningar. Spjällbladen är av vridstyv konstruktion och är sammankopplade med ett utanpåliggande länksystem.

Ramen är som standard utrustad med gejdanslutning men kan även levereras i utförande för flänsanslutning.

#### Täthetsklasser

Täthetsklass 2

Täthetsklass 3

Täthetsklass 4

#### Material och ytbehandling

Spjället är i standardutförande tillverkat i varmförzinkad stålplåt. Tillverkas även i aluzink, rostfri stålplåt SS2333 eller syrafast rostfristålplåt SS 2343 och kan lackeras i önskad kulör.

Dampics produkter lackeras i följande standardkulörer: Annan kulör enligt offert.

KULÖR	NCS S	RAL	
Svart	9500-N	9005	
Vit	0502-Y	9010	
Zinkgrå	3502-B	7040	
Ljusgrå	4502-B	7044	
Mörkgrå	7502-B	7024	
Tegelröd	4050-Y70R	8004	
Silver		9006	

## Storlekar och vridmoment i [Nm]

Höjd mm	Bredd mm											
	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	2	2	2	2	2	5	5	5	7	7	7	7
300	2	2	2	5	5	5	7	7	7	7	7	7
400	2	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7
500	2	5	5	5	7	7	7	7	7	7	10	10
600	5	5	7	7	7	7	7	7	7	7	10	10
700	5	5	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10
800	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10	10	10
1000	7	7	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
1200	7	7	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
1400	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20
1600	10	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20
1800	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
2000	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20

Benämning	Beskrivning
TBBA	Motorhylla
TBSR	Spakreglage
TBLK	Länkkoppling
TBHU	Stångreglage, L = 2,0 m